



XTREM RS

**PEINTURE HAUTES PERFORMANCES
ANTICORROSION AUX RÉSINES ALKYDES
MODIFIÉES PHÉNOLIQUES**

CARACTÉRISTIQUES

- Anti-corrosion d'ambiance industrielle
- Séchage et recouvrement : 2h
- Réalisable dans toutes les teintes
- Mono-produit : impression, finition

Xtrem RS	
Technologie	Résines alkydes modifiées phénoliques
Supports	Intérieur et Extérieur : menuiseries et toutes métalleries (gardes-corps, menuiseries, charpentes, mécano-soudure, chaudronnerie, fonderie, carrosserie industrielle ainsi que l'acier carbone brut, galvanisé à chaud et aluminium), primaire pour bois (essences nationales)
Conditionnement	1L, 3L et 10L

Esthétique	Aspect	Satiné doux			
	BS	15-20 sous 60°, 55-60 sous 85°			
	Teintes	Blanc, pastels, moyennes et foncées			
Santé	Emissions	C			
	COV	< 499 g/L			
Application	Redoublable dans la journée	Oui (<2h)			
	Rendement	9 m²/L			
Resistance anticorrosion	Classe de corrosivité	Préparation de surface		Durabilité	
		Sa 2,5 (*)	St 2 (**)	Moyenne (5-15 ans)	Haute (>15 ans)
	C2 - Faible		X	120µm (2-3 couches)	200µm (4-5 couches)
		X		80µm (2 couches)	160µm (3-4 couches)
	C3-Modérée		X	200µm (4-5 couches)	Non adaptée
		X		160µm (3-4 couches)	200µm (4-5 couches)
C4 - Elevée	X	Non adaptée	240µm (5 à 6 couches)	Non adaptée	

XTREM RS

Anticorrosion de performances extrêmes



PLASDOX

CHAQUE JOUR À VOS CÔTÉS
POUR VOUS FACILITER LA VIE

plasdox.com  

RS
RÉSISTANCE ET SÉCHAGE



PEINTURE ANTICORROSION DE RÉSISTANCE INDUSTRIELLE OFFRANT UNE PROTECTION À TOUTES ÉPREUVES

L'Xtrem RS résiste à tout ou presque !

Formulée pour résister aux ambiances nécessitant un haut niveau de protection contre la rouille, elle résiste aux températures sèches jusque 200°C, aux chocs et rayures ainsi qu'à l'abrasion humide.



SÉCHAGE RAPIDE
Séchage et recouvrement en 2h



MONO PRODUIT
Impression et finition



ANTI ROUILLE
Protection anticorrosion renforcée



100% NUANCIER CROMOLOGY
Réalizable dans toutes les teintes

ANTICORROSION DE RÉSISTANCE INDUSTRIELLE

L'Xtrem RS est conçu pour résister aux ambiances nécessitant un haut niveau de protection contre la rouille. Sa formule issue des technologies industrielles vous permet de protéger les métaux exposés jusqu'à la classe C4.

SÉCHAGE ET RECOUVREMENT EXPRESS

Formulé avec une résine alkyde phénolique, l'Xtrem RS peut être recouvert après seulement 2 heures de séchage et sollicité mécaniquement après 24 heures. Une solution vous permettant de remettre en service rapidement vos chantiers.

2 EN 1: IMPRESSION & FINITION

Accroche directement sur la plupart des métaux ferreux et non ferreux et résiste à des températures de 200°C en continu. Grâce à sa grande souplesse, il accompagnera les phénomènes de dilatation des métaux et assurera la durabilité de la protection.

CHOIX DE COULEUR ILLIMITÉ

Réalisez la teinte de votre choix ! L'Xtrem RS est disponible dans toutes les teintes des nuanciers Cromology et RAL, vous permettant un libre choix de couleur. Elle donnera un résultat très durable sur tous les ouvrages métalliques du bâtiment et des secteurs tertiaires et industriels et dans tous types d'environnements même agressifs.

