



FACADE NET

EXTERIEUR
INTERIEUR

Solution bactéricide, fongicide et algicide.

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Assainissement des supports avec cryptogames en place avant une mise en peinture. • Entretien préventif des supports bruts non revêtus. • Large spectre d'action. • S'utilise sur les toitures, murs, soubassements, maçonneries, dallages, monuments, tennis, terrasses.
Subjectiles	<ul style="list-style-type: none"> • Briques, ardoises, pierre, béton, crépi, bois, shingle, fibre-ciment. • Peintures à rénover, ciment, RPE – ITE.
Matériel	<ul style="list-style-type: none"> • S'applique à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur.
Mise en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> • En traitement de cryptogames en place : après grattage des contaminations, appliquer FACADE NET jusqu'à saturation. • Laisser agir 24 à 48 h. Brossage ou lavage à haute pression pour éliminer tous les résidus de micro-organismes. • Recommencer l'opération si nécessaire. • En traitement préventif : appliquer FACADE NET – NE PAS RINCER. • Après séchage (12 à 24 h.), peut être recouvert par une peinture ou un revêtement.
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> • Prêt à l'emploi - Ne pas diluer.
Rendement	<ul style="list-style-type: none"> • 4 à 5 m²/Litre.
Densité	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kg/litre.
Toxicité	<ul style="list-style-type: none"> • 1,7 g par kilo de poids vif.
Spectre d'action	<ul style="list-style-type: none"> • Algues : chlorophycea, pleurococcus, « algues rouges » des enduits non peints. • Champignons : aspergillus niger, cladosporium, pullularia pullulance.
Nettoyage des outils	<ul style="list-style-type: none"> • A l'eau.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 1 an en emballage d'origine non ouvert, dans un endroit ventilé et frais, hors gel.
Précautions d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> • Protéger l'environnement (haies, massifs, pelouses)
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Porter des gants et des lunettes. • En cas de projection, rincer abondamment à l'eau claire. <p>Consulter la fiche de sécurité.</p>



Nos produits et leurs fiches techniques sont destinées à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des Règles de l'Art et des connaissances d'un utilisateur professionnel. Nous recommandons aux utilisateurs de demander conseil à nos Services Techniques afin de s'assurer que ce produit correspond bien à l'usage envisagé. Concernant les consignes de sécurité, se reporter à nos fiches de données de sécurité disponibles sur demande.

CROMOLOGY
Services

CROMOLOGY SERVICES S.A.S. au capital de 59 097 644 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92 583 Clichy Cedex - Tél Assistance Technique : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294