

 Extérieur	REVETEMENT MURAL DECORATIF,	
Intérieur	A EFFET MARBRE, ORGANO-CHAULE	
	FOND : Sous-couche	PLAK : Finition effet marbré
Usages	<ul style="list-style-type: none"> ○ Décoration murale intérieur. ○ Protection et décoration des façades. ○ Travaux neufs et rénovation. 	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ○ Très bel aspect de matière, donnant des finitions translucides à effet marbré typique du "MARMORINO". ○ Facilité d'application. ○ Prêt à l'emploi. ○ Faible odeur. 	
Classification	<ul style="list-style-type: none"> ○ Conforme à la norme FDT 30-808 revêtements minéraux. Famille 1 – Classe 1 d2 	
Caractéristiques Physico-chimiques		
	FOND	PLAK
Aspect en pot	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pâte épaisse granuleuse 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Pâte lisse
Masse volumique	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,79 Kg/L 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1,46 Kg/L
Extraits secs	<ul style="list-style-type: none"> ○ En poids : 77,5 % 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 57,7 %
COV	<ul style="list-style-type: none"> ○ Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.
Point éclair	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sans objet. 	
Aspect de finition	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lisse, brillant (pour le système complet). 	
Séchage et durcissement A 20°C et 60% H.R.	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recouvrable : 24 heures 	
Teintes	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nuancier SETTEF. 	
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ○ FOND: 25 Kg ○ PLAK: 20 Kg 	
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6 mois en emballage d'origine, non ouvert. ○ STOCKER A L'ABRI DU GEL. ET DES SOURCES DE CHALEUR. 	

MARMORELLA

Mise en œuvre	
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> ○ FOND: 1,0 à 2,0 kg/m² (fonction du nombre de passes) ○ PLAK: 0,700 à 0,800kg/m².
Matériel d'application	○ Lisseuse ou taloche inox.
Dilution	○ Prêt à l'emploi.
Nettoyage des outils	○ A l'eau.
Supports	
Extérieur et intérieur non revêtus	<ul style="list-style-type: none"> ○ Béton ragréé en totalité avec BONDING ou STORICA 1. ○ Enduit à base de liant hydraulique à parement soigné. ○ Fibre ciment. ○ Enduit tyrolien écrêté, ragréé avec STORICA 1.
Intérieur non revêtus	○ Enduits, carreaux et plaque de plâtre non hydrofugés.
Intérieur revêtus	<ul style="list-style-type: none"> ○ Anciennes peintures compatibles, solides après fixateur obligatoire (FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30% d'eau). ○ Autres supports : nous consulter
Ne pas appliquer sur	○ Bois massifs.
Préparation des fonds	○ Conformément au DTU 59.1.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none"> ○ Appliquer 1 ou 2 passes de MARMORELLA FOND à l'aide d'une taloche inox. On peut resserrer le grain à l'aide d'une taloche éponge. Dans les deux cas, laisser le produit tirer un peu avant de lisser la surface avec la taloche inox. ○ Après 24h de séchage, appliquer 1 passe de MARMORELLA PLAK à l'aide d'une taloche inox et lorsque le produit commence à durcir, le comprimer afin d'obtenir une surface parfaitement lisse. ○ Appliquer une 2^{ème} passe de MARMORELLA PLAK de la même façon après 24h de séchage puis ferrer la surface (après prise et avant séchage) pour obtenir la brillance souhaitée.
Précautions d'emploi	○ Produit sensible à l'humidité, à la condensation, au vent et au rayonnement direct du soleil pendant 3 jours. (Filets de 120g/m ² dotés d'un taux d'ombrage d'au moins 50%.
Hygiène et Sécurité	○ Consulter la fiche de données sécurité (voir sur le site www.plasdox.com)

Tableau de mise en œuvre		
Supports	Supports minéraux neufs ou anciens extérieurs	Tous supports muraux intérieurs compatibles
Impression	1 couche de CALFIS dilué à 50% à l'eau	1 couche de FLESS-COAT SUPERFINE dilué à 30 % à l'eau
Couche intermédiaire	1 à 2 passes de MARMORELLA FOND (24 h de séchage)	
Finition	2 passes de MARMORELLA PLAK (24 h de séchage entre les passes)	2 passes de MARMORELLA PLAK Appliquer SAVONITE après 24 heures de séchage (24 h de séchage entre les passes)
Protection optionnelle	Appliquer SAVONITE après 24 heures de séchage	Appliquer la cire VERNIWAX NATURAL (voir fiche technique) après séchage définitif.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte et dilution, selon les préconisations de la fiche technique, avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site.